

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2SE7C432MWG-EB/26(F0)</b> | <b>Hikvision DS-2SE4C425MWG-E/26(F0)</b> |
| Код ДИАС                                 | 56155                                     | 38663                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                | 92 190 руб.                              |
| Наличие                                  | под заказ                                 | удалённый склад                          |
| Вес нетто, кг                            | 4,75                                      | 2,4                                      |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+65                                 | -30...+65                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф222,3х387,2                              | Ф166х302,6                               |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                        | —                                        |
| Дальность действия подсветки, м          | 200                                       | 100                                      |
| Питание                                  | АС 24 В, Hi-PoE                           | DC 12 В, PoE+                            |
| Потребляемая мощность, Вт                | 60                                        | 24                                       |
| Число пикселей, Мп                       | 6                                         | 4                                        |
| Угол обзора V °                          | 80                                        | 80; 33-1.4                               |
| Угол обзора H °                          | 180                                       | 180; 54.8-2.8                            |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC                        | 3D DNR   BLC   HLC   ROI   EIS           |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                       | 2.8; 4.8-120                             |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                                        | Нет                                      |
| Кнопка сброса                            | Нет                                       | Да                                       |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб                         | microSD до 256 Гб                        |
| Матрица                                  | 1/2.5" CMOS                               | 1/2.8" CMOS                              |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием      | С переменным фокусным расстоянием        |
| Тревожные входы/выходы                   | 2/1                                       | 1/1                                      |
| Грозозащита                              | Нет                                       | Да                                       |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG       | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG      |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                        | 25                                       |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                     | 0,005                                    |
| Скорость электронного затвора            | 1/1 - 1/30,000 с                          | 1/1 - 1/30,000 с                         |
| Класс защиты                             | IP66                                      | IP66                                     |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                              | WDR (120 dB)                             |
| Wi-Fi                                    | Нет                                       | Нет                                      |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                       | аудиовход/выход 1/1                      |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                       | Нет                                      |
| Встроенный динамик                       | Нет                                       | Нет                                      |
| Вторжение в зону                         | Да                                        | Да                                       |
| Дворник                                  | Нет                                       | Нет                                      |
| Детектор движения                        | Да                                        | Да                                       |
| Детектор лиц                             | Да                                        | Да                                       |
| Детектор людей                           | Да                                        | Да                                       |
| Максимальное разрешение                  | 2560x1440                                 | 2560x1440                                |

|                       |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Обогреватель          | Нет                    | Нет                    |
| Пересечение линии     | Да                     | Да                     |
| Поддержка ONVIF       | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP        | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей         | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»     | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс     | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тип подсветки         | IR                     | IR                     |
| RS-485                | Нет                    | —                      |
| Тепловизор            | Нет                    | Нет                    |
| Встроенный микрофон   | Нет                    | Нет                    |
| Анализ поведения      | Нет                    | —                      |
| Автофокус             | Нет                    | —                      |
| Производитель         | Hikvision              | Hikvision              |
| Распознавание номеров | Нет                    | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.