

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2123G2-IS(4mm)(D)	iFLOW F-IC-1422CM(4mm)
Код ДИАС	56176	84152
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	8 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,53	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф110,8х84,7	—
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	6,5	7,5
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100000 с	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC HLC
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Вандалозащищённость	IK10	IK08
Вторжение в зону	Да	—
Детектор людей	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Пересечение линии	Да	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тип подсветки	EXIR	Smart IR
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Производитель	Hikvision	iFLOW
Встроенный микрофон	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Число пикселей, Мп	2	2
Фокусное расстояние, мм	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Обогреватель	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—

Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тепловизор	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.