

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                       | Предлагаемая замена                      |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2CD2123G2-IS(4mm)(D)</b> | <b>Hikvision DS-2DE2204MWG-E3(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                         | 56176                                    | 87497                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                               | 27 790 руб.                              |
| Наличие                          | под заказ                                | удалённый склад                          |
| Вес нетто, кг                    | 0,53                                     | 0,65                                     |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                | -10...+50                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Φ110,8х84,7                              | 125х137.2                                |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG      | —                                        |
| Потребляемая мощность, Вт        | 6,5                                      | 14                                       |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100000 с                         | 1 - 1/30000 с                            |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   ROI                       | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI         |
| Фокусное расстояние, мм          | 4                                        | 2.8-12                                   |
| Класс защиты                     | IP67                                     | IP54                                     |
| Вандалозащищенность              | IK10                                     | Нет                                      |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                              | 1/2.7" CMOS                              |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием     | Моторизованный                           |
| Тип подсветки                    | EXIR                                     | IR/LED                                   |
| Грозозащита                      | Нет                                      | Да                                       |
| Угол обзора Н °                  | —                                        | 98.3-39.4                                |
| Угол обзора V °                  | —                                        | 52.8-22.2                                |
| Угол обзора D °                  | —                                        | 116.5-45.2                               |
| Автофокус                        | —                                        | Да                                       |
| Битрейт видео, Мбит/с            | —                                        | 8                                        |
| Встроенный микрофон              | —                                        | Да                                       |
| Встроенный динамик               | —                                        | Да                                       |
| Кнопка сброса                    | —                                        | Да                                       |
| Материал корпуса                 | —                                        | Металл/Пластик                           |
| Анализ поведения                 | —                                        | Да                                       |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                       | 30                                       |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                       | 25                                       |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                   | DC 12 В, PoE (802.3af)                   |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                    | 0,005                                    |
| Число пикселей, Мп               | 2                                        | 2                                        |
| WDR                              | WDR (120 dB)                             | WDR (120 dB)                             |
| Wi-Fi                            | Нет                                      | Нет                                      |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                      | аудиовход/выход 1/1                      |
| Вторжение в зону                 | Да                                       | Да                                       |
| Дворник                          | Нет                                      | Нет                                      |
| Детектор движения                | Да                                       | Да                                       |
| Детектор лиц                     | Нет                                      | Нет                                      |

|                                          |                        |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Детектор людей                           | Да                     | Да                     |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                    | Нет                    |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб      | microSD до 256 Гб      |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080              | 1920x1080              |
| Обогреватель                             | Нет                    | Нет                    |
| Пересечение линии                        | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей                            | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                    | 1/1                    |
| Тепловизор                               | Нет                    | Нет                    |
| Производитель                            | Hikvision              | Hikvision              |
| Распознавание номеров                    | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка ONVIF                          | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP                           | Да                     | Да                     |
| RS-485                                   | —                      | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.