

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                       | Предлагаемая замена                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD2523G2-IS(4mm)(D)</b> | <b>HiWatch DS-I202(E)(2.8mm)</b>    |
| Код ДИАС                                 | 56179                                    | 38675                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                               | 8 790 руб.                          |
| Наличие                                  | под заказ                                | удалённый склад                     |
| Вес нетто, кг                            | 0,38                                     | 0,52                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф110х57,4                                | Ф110,8х84,7                         |
| Потребляемая мощность, Вт                | 5,5                                      | 6,5                                 |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                    | 0,01                                |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   ROI                       | 3D DNR   BLC   HLC   ROI            |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                                        | 2.8                                 |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                             | DWDR                                |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                      | Нет                                 |
| Вандалозащищенность                      | IK08                                     | IK10                                |
| Вторжение в зону                         | Да                                       | Нет                                 |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                        | Нет                                 |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                              | 1/2.9" CMOS                         |
| Пересечение линии                        | Да                                       | Нет                                 |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                      | Нет                                 |
| Грозозащита                              | Нет                                      | Да                                  |
| Производитель                            | Hikvision                                | HiWatch                             |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | —                                        | 8                                   |
| Угол обзора D °                          | —                                        | 123                                 |
| Угол обзора V °                          | —                                        | 58                                  |
| Угол обзора H °                          | —                                        | 104                                 |
| Кнопка сброса                            | —                                        | Да                                  |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                | -40...+60                           |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                       | 30                                  |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                       | 25                                  |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                   | DC 12 В, PoE (802.3af)              |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                        | 2                                   |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100000 с                         | 1/3 -1/100000 с                     |
| Класс защиты                             | IP67                                     | IP67                                |
| Wi-Fi                                    | Нет                                      | Нет                                 |
| Дворник                                  | Нет                                      | Нет                                 |
| Детектор движения                        | Да                                       | Да                                  |
| Детектор лиц                             | Нет                                      | Нет                                 |
| Детектор людей                           | Да                                       | Да                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                      | Нет                                 |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Максимальное разрешение | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Обогреватель            | Нет                                  | Нет                                  |
| Подсчет людей           | Нет                                  | Нет                                  |
| Режим «День/ночь»       | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр               |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки           | EXIR                                 | EXIR                                 |
| Тепловизор              | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF         | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |
| Другая аналитика        | —                                    | Нет                                  |
| Встроенный динамик      | —                                    | Нет                                  |
| RS-485                  | —                                    | Нет                                  |
| Встроенный микрофон     | —                                    | Нет                                  |
| Анализ поведения        | —                                    | Нет                                  |
| Автофокус               | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.