

Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision	iFLOW F-IC-2622C2MSZ4(2.8-12mm)
Код ДИАС	DS-2CD2622G2-IZS(2.8-12mm)(D)	84199
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	32 890 руб.	22 990 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	1,44	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	308,5x97,9x93	—
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100000 с	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Детектор людей	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Тип подсветки	EXIR	Smart IR
Производитель	Hikvision	iFLOW
Встроенный микрофон	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	60	60
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	15	15
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Число пикселей, Мп	2	2
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8-12
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	—
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Вторжение в зону	Да	Да
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Да	Да
Подсчет людей	Нет	—
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45

Тип объектива	Моторизованный	Моторизованный
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Тепловизор	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 09.10.2026 13:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.