

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                 | Предлагаемая замена                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision<br/>DS-2CD2623G2-IZS(2.8-12mm)(D)</b> | <b>Hikvision<br/>DS-2CD2683G2-LIZS2U(2.8-12mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 56180                                              | 85696                                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 32 890 руб.                                        | 42 390 руб.                                        |
| Наличие                                  | удалённый склад                                    | есть во Владивостоке                               |
| Вес нетто, кг                            | 1,44                                               | 1,531                                              |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                          | -30...+60                                          |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 308,5х97,9х93                                      | 97,9х94,2х332,8                                    |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG                | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG                |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                                  | 8                                                  |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   ROI                                 | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                           |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                                | Да                                                 |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                                  | microSD до 512 Гб                                  |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                                          | 3840x2160                                          |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                                 | Нет                                                |
| Угол обзора D °                          | —                                                  | 128.5-34.7                                         |
| Угол обзора V °                          | —                                                  | 55.7-17                                            |
| Угол обзора H °                          | —                                                  | 106.5-30.2                                         |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | —                                                  | 16                                                 |
| Встроенный микрофон                      | —                                                  | Да                                                 |
| Кнопка сброса                            | —                                                  | Да                                                 |
| Дальность действия подсветки, м          | 60                                                 | 60                                                 |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                                 | 25                                                 |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                             | DC 12 В, PoE (802.3af)                             |
| Потребляемая мощность, Вт                | 15                                                 | 15                                                 |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                              | 0,005                                              |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/1000000 с                                  | 1/3 - 1/1000000 с                                  |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8-12                                             | 2.8-12                                             |
| Класс защиты                             | IP67                                               | IP67                                               |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                                       | WDR (120 dB)                                       |
| Wi-Fi                                    | Нет                                                | Нет                                                |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                                | аудиовход/выход 1/1                                |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                               | IK10                                               |
| Вторжение в зону                         | Да                                                 | Да                                                 |
| Дворник                                  | Нет                                                | Нет                                                |
| Детектор движения                        | Да                                                 | Да                                                 |
| Детектор лиц                             | Нет                                                | Нет                                                |
| Детектор людей                           | Да                                                 | Да                                                 |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                                        | 1/2.8" CMOS                                        |

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Обогреватель           | Нет                    | Нет                    |
| Пересечение линии      | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей          | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»      | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тип объектива          | Моторизованный         | Моторизованный         |
| Тип подсветки          | EXIR                   | EXIR                   |
| Тревожные входы/выходы | 1/1                    | 1/1                    |
| Тепловизор             | Нет                    | Нет                    |
| Грозозащита            | Нет                    | Нет                    |
| Производитель          | Hikvision              | Hikvision              |
| Распознавание номеров  | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка RTSP         | Да                     | Да                     |
| Автофокус              | —                      | Нет                    |
| Встроенный динамик     | —                      | Нет                    |
| RS-485                 | —                      | Нет                    |
| Анализ поведения       | —                      | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.