

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                       | Предлагаемая замена                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision<br/>DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12mm)(BLACK</b> | <b>Dahua DH-IPC-HDBW2441RP-ZS</b>   |
| Код ДИАС                         | 56194                                                    | 23864                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                               | 27 590 руб.                         |
| Наличие                          | под заказ                                                | удалённый склад                     |
| Вес нетто, кг                    | 0,82                                                     | 0,49                                |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                                | -30...+60                           |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф141х112                                                 | Ф122х93,4                           |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Потребляемая мощность, Вт        | 12,5                                                     | 7,6                                 |
| Светочувствительность, Lux       | 0,0005                                                   | 0,008                               |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   ROI                                       | 3D DNR   BLC   HLC   ROI            |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8-12                                                   | 2.7-13.5                            |
| WDR                              | WDR (130 dB)                                             | WDR (120 dB)                        |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                                      | Нет                                 |
| Детектор лиц                     | Да                                                       | Нет                                 |
| Детектор людей                   | Да                                                       | Нет                                 |
| Локальное хранилище              | microSD до 512 Гб                                        | microSD до 256 Гб                   |
| Матрица                          | 1/1.8" CMOS                                              | 1/2.9" CMOS                         |
| Тип подсветки                    | EXIR/LED                                                 | IR                                  |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                                      | Нет                                 |
| Производитель                    | Hikvision                                                | Dahua                               |
| Битрейт видео, Мбит/с            | —                                                        | 6                                   |
| Угол обзора D °                  | —                                                        | 125-34                              |
| Угол обзора V °                  | —                                                        | 54-16                               |
| Угол обзора H °                  | —                                                        | 104-29                              |
| Встроенный микрофон              | —                                                        | Да                                  |
| Режим «День/ночь»                | —                                                        | Механический ИК-фильтр              |
| Дальность действия подсветки, м  | 40                                                       | 40                                  |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                                       | 25                                  |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                                   | DC 12 В, PoE (802.3af)              |
| Число пикселей, Мп               | 4                                                        | 4                                   |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100000 с                                         | 1/3 - 1/100 000 с                   |
| Класс защиты                     | IP67                                                     | IP67                                |
| Wi-Fi                            | Нет                                                      | Нет                                 |
| Вандалозащищенность              | IK10                                                     | IK10                                |
| Вторжение в зону                 | Да                                                       | Да                                  |
| Дворник                          | Нет                                                      | Нет                                 |
| Детектор движения                | Да                                                       | Да                                  |

|                                          |                |                |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет            | Нет            |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520      | 2688x1520      |
| Обогреватель                             | Нет            | Нет            |
| Пересечение линии                        | Да             | Да             |
| Подсчет людей                            | Нет            | Нет            |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45          | RJ-45          |
| Тип объектива                            | Моторизованный | Моторизованный |
| Тепловизор                               | Нет            | Нет            |
| Грозозащита                              | Нет            | Нет            |
| Распознавание номеров                    | Нет            | Нет            |
| Поддержка ONVIF                          | Да             | Да             |
| Поддержка RTSP                           | Да             | Да             |
| Встроенный динамик                       | —              | Нет            |
| Кнопка сброса                            | —              | Нет            |
| Анализ поведения                         | —              | Нет            |
| Автофокус                                | —              | Нет            |
| RS-485                                   | —              | Нет            |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.