

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12mm)(BLACK	Hikvision DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12mm)
Код ДИАС	56194	56193
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	48 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,82	0,82
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф141х112	Ф141х112
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	40	40
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	12,5	12,5
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,0005
Число пикселей, Мп	4	4
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100000 с	1/3 - 1/100000 с
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC ROI
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8-12
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (130 dB)	WDR (130 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Вторжение в зону	Да	Да
Дворник	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Детектор людей	Да	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520
Матрица	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Обогреватель	Нет	Нет
Пересечение линии	Да	Да
Подсчет людей	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	Моторизованный	Моторизованный
Тип подсветки	EXIR/LED	EXIR/LED
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1

Тепловизор	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision
Распознавание номеров	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.