

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2XS3Q47G1-LDH/4G/C18S40(4mm)	Hikvision DS-2CD3346G2H-LISU/SL(4mm)
Код ДИАС	56195	51473
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	25 090 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-20...+50	-40...+60
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	40
Питание	DC 12 В	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,001
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC
WDR	WDR (120 dB)	WDR (130 dB)
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Детектор лиц	Нет	Да
Детектор людей	Нет	Да
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	2560x1440	2688x1520
Подсчет людей	Нет	Да
Тип подсветки	LED	EXIR
Тревожные входы/выходы	Нет	1/1
Вес нетто, кг	—	0,82
Класс защиты	—	IP67
Угол обзора Н °	—	81.1
Встроенный микрофон	—	Да
Встроенный динамик	—	Да
Потребляемая мощность, Вт	—	12
Измерение температуры в диапазоне, °C	—	1
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Число пикселей, Мп	4	4
Фокусное расстояние, мм	4	4
Wi-Fi	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор движения	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Обогреватель	Нет	Нет
Пересечение линии	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45

Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тепловизор	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision
Распознавание номеров	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
RS-485	—	Нет
Вандалозащищенность	—	Нет
Кнопка сброса	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.