

Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2XS3Q47G1-LDH/4G/C18S40(4mm)	Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(4mm)(O-STD)
Код ДИАС	56195	78212
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	20 900 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-20...+50	-30...+60
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	40
Питание	DC 12 В	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,005
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Вторжение в зону	Нет	Да
Детектор движения	Нет	Да
Детектор лиц	Нет	Да
Детектор людей	Нет	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Да
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	2560x1440	2688x1520
Матрица	1/3" CMOS	1/2.9" CMOS
Тип подсветки	LED	IR/LED
Тревожные входы/выходы	Нет	1/1
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф74,4x176,3
Вес нетто, кг	—	0,51
Класс защиты	—	IP67
Угол обзора Н °	—	82
Угол обзора V °	—	45
Угол обзора D °	—	96
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Встроенный микрофон	—	Да
Встроенный динамик	—	Да
Потребляемая мощность, Вт	—	16
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Число пикселей, Мп	4	4
Фокусное расстояние, мм	4	4
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет

Обогреватель	Нет	Нет
Пересечение линии	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тепловизор	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision
Распознавание номеров	Нет	Нет
Поддержка RTSP	Да	Да
Кнопка сброса	—	Нет
RS-485	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Автофокус	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 09.10.2026 15:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.