

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2XS3Q47G1-LDH/4G/C18S40(4mm)	Hikvision DS-2CD2347G2H-LIU(4mm)(eF)(O-STD)
Код ДИАС	56195	81638
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	22 530 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-20...+50	-30...+60
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Питание	DC 12 В	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC
WDR	WDR (120 dB)	WDR (130 dB)
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Вторжение в зону	Нет	Да
Детектор движения	Нет	Да
Детектор лиц	Нет	Да
Детектор людей	Нет	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Да
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	2560x1440	2688x1520
Матрица	1/3" CMOS	1/1.8" CMOS
Пересечение линии	Нет	Да
Подсчет людей	Нет	Да
Тип подсветки	LED	IR/LED
Тревожные входы/выходы	Нет	1/1
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф138,3x115,4
Вес нетто, кг	—	0,77
Класс защиты	—	IP67
Угол обзора Н °	—	95.2
Угол обзора V °	—	48.3
Угол обзора D °	—	117.4
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Встроенный микрофон	—	Да
Кнопка сброса	—	Да
Другая аналитика	—	Да
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,0005
Число пикселей, Мп	4	4
Фокусное расстояние, мм	4	4

Wi-Fi	Нет	Нет
Дворник	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тепловизор	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	—
Производитель	Hikvision	Hikvision
Распознавание номеров	Нет	—
Поддержка RTSP	Да	Да
Автофокус	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
RS-485	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.