

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2XS3Q47G1-LDH/4G/C18S40(4mm)	Hikvision DS-2DE2C400MWG-E(2.8mm)
Код ДИАС	56195	95758
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	11 090 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-20...+50	-30...+40
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	25	20
Питание	DC 12 В	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,01
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Тип подсветки	LED	IR/LED
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	163.9x185.8 x131.9
Вес нетто, кг	—	0,6
Класс защиты	—	IP66
Угол обзора Н °	—	94
Угол обзора V °	—	49
Угол обзора D °	—	114
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Встроенный микрофон	—	Да
Встроенный динамик	—	Да
Потребляемая мощность, Вт	—	10,5
Дальность действия подсветки, м	30	30
Число пикселей, Мп	4	4
Фокусное расстояние, мм	4	4
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор движения	Нет	Нет
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор людей	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Максимальное разрешение	2560x1440	2560x1440
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Обогреватель	Нет	Нет
Пересечение линии	Нет	Нет

Подсчет людей	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision
Распознавание номеров	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Кнопка сброса	—	Нет
RS-485	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Автофокус	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.