

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2XS3Q47G1-LDH/4G/C18S40(6mm)	Hikvision DS-2CD3547G2-LS(2.8mm)(C)
Код ДИАС	56196	10912
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	31 100 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-20...+50	-40...+60
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	12,5	25
Питание	DC 12 В	DC 12 В, PoE (802.3af)
Фокусное расстояние, мм	6	2.8
WDR	WDR (120 dB)	WDR (130 dB)
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Максимальное разрешение	2560x1440	2688x1520
Матрица	1/3" CMOS	1/1.8" CMOS
Тип подсветки	LED	—
Тревожные входы/выходы	Нет	1/1
Вес нетто, кг	—	0,4
Потребляемая мощность, Вт	—	6,5
Угол обзора D °	—	69
Угол обзора V °	—	31
Угол обзора H °	—	58
Класс защиты	—	IP67
Вандалозащищенность	—	IK10
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Измерение температуры в диапазоне, °C	—	1
Дальность действия подсветки, м	30	30
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,0005
Число пикселей, Мп	4	4
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Wi-Fi	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	—
Дворник	Нет	Нет
Детектор движения	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—

Подсчет людей	Нет	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тепловизор	Нет	—
Грозозащита	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision
Распознавание номеров	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Анализ поведения	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.