

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2XS3Q47G1-LDH/4G/C18S40(6mm)	Hikvision DS-2DE2C400MWG-E(2.8mm)
Код ДИАС	56196	95758
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	11 090 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-20...+50	-30...+40
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	12,5	20
Питание	DC 12 В	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,01
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC
Фокусное расстояние, мм	6	4
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Тип подсветки	LED	IR/LED
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	163.9x185.8 x131.9
Вес нетто, кг	—	0,6
Класс защиты	—	IP66
Угол обзора Н °	—	94
Угол обзора V °	—	49
Угол обзора D °	—	114
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Встроенный микрофон	—	Да
Встроенный динамик	—	Да
Потребляемая мощность, Вт	—	10,5
Дальность действия подсветки, м	30	30
Число пикселей, Мп	4	4
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор движения	Нет	Нет
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор людей	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Максимальное разрешение	2560x1440	2560x1440
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Обогреватель	Нет	Нет
Пересечение линии	Нет	Нет

Подсчет людей	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision
Распознавание номеров	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Кнопка сброса	—	Нет
RS-485	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Автофокус	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.