

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2087G2H-LIU(2.8mm)	Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU(2.8mm)
Код ДИАС	56197	56200
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	30 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,525	0,75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф74,4х179,2	Ф121,5х97,6
Дальность действия подсветки, м	40	30
Потребляемая мощность, Вт	8,5	9,5
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC ROI
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	—
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тревожные входы/выходы	Нет	1/1
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Битрейт видео, Мбит/с	16	16
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,0005
Число пикселей, Мп	8	8
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100000 с	1/3 - 1/100000 с
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (130 dB)	WDR (130 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Вторжение в зону	Да	Да
Дворник	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Детектор людей	Да	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Матрица	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Обогреватель	Нет	Нет
Пересечение линии	Да	Да
Подсчет людей	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием

Тип подсветки	EXIR/LED	EXIR/LED
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Да	Да
Грозозащита	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision
Распознавание номеров	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.