

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2087G2H-LIU(2.8mm)(BLACK)	iFLOW F-IC-2142C2M(2.8mm)
Код ДИАС	56198	84203
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	13 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,525	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф74,4х179,2	—
Битрейт видео, Мбит/с	16	—
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Потребляемая мощность, Вт	8,5	7,5
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,005
Число пикселей, Мп	8	4
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100000 с	—
WDR	WDR (130 dB)	WDR (120 dB)
Детектор лиц	Да	—
Детектор людей	Да	—
Максимальное разрешение	3840x2160	2688x1520
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Тип подсветки	EXIR/LED	Smart IR
Производитель	Hikvision	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	40	40
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	—
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	—
Вторжение в зону	Да	Да
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Да	Да
Подсчет людей	Нет	—
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр

Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Встроенный микрофон	Да	Да
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.