

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                       | Предлагаемая замена                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU(4mm)</b> | <b>Uniview IPC3628LE-ADF28K-WP</b> |
| Код ДИАС                                 | 56202                                    | 83668                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                               | 23 290 руб.                        |
| Наличие                                  | под заказ                                | удалённый склад                    |
| Вес нетто, кг                            | 0,75                                     | 0,48                               |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ121,5х97,6                              | Φ118х106                           |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                       | 6                                  |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG      | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG     |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                       | 20                                 |
| Потребляемая мощность, Вт                | 6,5                                      | 2,8                                |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0005                                   | 0,0003                             |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100000 с                         | 1 ~ 1/100000 с                     |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   ROI                       | —                                  |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                                        | 2.8                                |
| WDR                                      | WDR (130 dB)                             | WDR (120 dB)                       |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                      | Нет                                |
| Встроенный динамик                       | Нет                                      | Да                                 |
| Детектор лиц                             | Да                                       | —                                  |
| Детектор людей                           | Да                                       | Нет                                |
| Тип подсветки                            | EXIR/LED                                 | LED                                |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                      | Нет                                |
| Грозозащита                              | Нет                                      | Да                                 |
| Производитель                            | Hikvision                                | UNV                                |
| Угол обзора Н °                          | —                                        | 111.0                              |
| Режим «День/ночь»                        | —                                        | ICR переключатель                  |
| Угол обзора V °                          | —                                        | 63.0                               |
| Угол обзора D °                          | —                                        | 131.0                              |
| Кнопка сброса                            | —                                        | Да                                 |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                | -40...+60                          |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                       | 30                                 |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                   | DC 12 В, PoE (802.3af)             |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                        | 8                                  |
| Класс защиты                             | IP67                                     | IP67                               |
| Wi-Fi                                    | Нет                                      | Нет                                |
| Вторжение в зону                         | Да                                       | Да                                 |
| Дворник                                  | Нет                                      | Нет                                |
| Детектор движения                        | Да                                       | Да                                 |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                      | Нет                                |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб                        | microSD до 512 Гб                  |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Максимальное разрешение | 3840x2160                            | 3840x2160                            |
| Матрица                 | 1/1.8" CMOS                          | 1/1.8" CMOS                          |
| Обогреватель            | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии       | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей           | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тепловизор              | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон     | Да                                   | Да                                   |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | –                                    |
| Поддержка ONVIF         | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |
| RS-485                  | –                                    | Нет                                  |
| Вандалозащищенность     | –                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 09.10.2026 03:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.