

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2687G2HT-LIZS(2.8-12mm)(BLACK	iFLOW F-IC-2182C2M(2.8mm)
Код ДИАС	56208	84229
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	21 090 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	1,085	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	298x97,9x95,7	—
Битрейт видео, Мбит/с	16	—
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	60	40
Максимальная частота кадров, fps	25	20
Потребляемая мощность, Вт	18	7,5
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,005
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/1000000 с	—
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
WDR	WDR (130 dB)	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Вандалозащищенность	IK10	—
Детектор лиц	Да	—
Детектор людей	Да	—
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Тип подсветки	EXIR/LED	Smart IR
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Встроенный микрофон	Нет	Да
Производитель	Hikvision	iFLOW
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	8	8
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC ROI
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Вторжение в зону	Да	Да
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160

Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Да	Да
Подсчет людей	Нет	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тепловизор	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.