

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-7608NI-M2/8P	Hikvision DS-7716NI-M4/16P
Код ДИАС	56220	56223
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	58 790 руб.	110 290 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	3	5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	385x52x315	445x75x400
HDMI	1	2
Входящая пропускная способность, Мбит/с	128	256
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 1 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 2.0	Передняя панель: 2 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 3.0
Кол-во HDD	2	4
Кол-во IP каналов	8	16
Количество портов PoE	8	16
Разрешение вывода	HDMI1: до 7680x4320; VGA1: до 1920x1080	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080; CVBS: до 704x576
Суммарная мощность PoE, Вт	120	200
CVBS/BNC	—	1
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
VGA	1	1
Исходящая пропускная способность, Мбит/с	256	256
Объем HDD, ТБ	14	14
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
HDD в комплекте	Нет	Нет
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Производитель	Hikvision	Hikvision
Основной поток записи, Мп	32	32

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.