

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-7608NI-M2/8P	Hikvision DS-7108NI-Q1/8P/M(D)
Код ДИАС	56220	83476
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	58 790 руб.	23 690 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	3	1
Размеры (ШхВхГ) (мм)	385x52x315	265x48x223
Питание	AC 100-240 В	DC 48 В
Входящая пропускная способность, Мбит/с	128	60
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 1 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 2.0	Задняя панель: 2 ? USB 2.0
Исходящая пропускная способность,	256	60
Кол-во HDD	2	1
Объем HDD, ТБ	14	6
Разрешение вывода	HDMI1: до 7680x4320; VGA1: до	HDMI1/VGA1: до 1920x1080
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™
Суммарная мощность PoE, Вт	120	75
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M Ethernet
Основной поток записи, Мп	32	4
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
HDMI	1	1
VGA	1	1
Кол-во IP каналов	8	8
Количество портов PoE	8	8
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264
HDD в комплекте	Нет	Нет
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Производитель	Hikvision	Hikvision

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.