

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-7616NI-M2/16P	Hikvision DS-7732NXI-K4/16P(D)
Код ДИАС	56221	83825
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	78 590 руб.	97 690 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	3	5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	385x52x315	445x75x400
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 1 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 2.0	Передняя панель: 2 ? USB 2.0; Задняя панель: 1 ? USB 3.0. 2 RS-485 (полудуплекс), 1 RS-232
Исходящая пропускная способность,	256	160
Кол-во IP каналов	16	32
Объем HDD, ТБ	14	10
Разрешение вывода	HDMI1: до 7680x4320; VGA1: до	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Основной поток записи, Мп	32	12
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
HDMI	1	1
VGA	1	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	256	256
Кол-во HDD	2	2
Количество портов PoE	16	16
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Суммарная мощность PoE, Вт	200	200
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264
HDD в комплекте	Нет	Нет
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Производитель	Hikvision	Hikvision

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 01:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.