

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-7732NI-M4/16P	Hikvision DS-7608NI-M2
Код ДИАС	56224	73619
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	47 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	5	3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	445x75x400	385x52x315
Питание	AC 100-240 В	DC 12 В
HDMI	2	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	320	128
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 2 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 3.0	Передняя панель: 1 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 2.0
Исходящая пропускная способность,	320	256
Кол-во HDD	4	2
Кол-во IP каналов	32	8
Количество портов PoE	16	—
Разрешение вывода	HDMI1: до 7680x4320; HDMI2: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080	HDMI1: до 7680x4320; VGA1: до 1920x1080; CVBS1: до 704x575
Суммарная мощность PoE, Вт	200	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	—
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
CVBS/BNC	1	1
VGA	1	1
Объем HDD, ТБ	14	14
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
HDD в комплекте	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision
Основной поток записи, Мп	32	32

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.