

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>HiWatch DS-I250L(C)(4 mm)</b>    | <b>HiWatch DS-I253M (C) (4mm)</b>   |
| Код ДИАС                                 | 56227                               | 25617                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                          | 11 410 руб.                         |
| Наличие                                  | под заказ                           | удалённый склад                     |
| Вес нетто, кг                            | 0,425                               | 0,354                               |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф76,6х164,4                         | Ф110х89,2                           |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                  | 30                                  |
| Светочувствительность, Lux               | 0,001                               | 0,01                                |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC                        | 3D DNR   BLC   ROI                  |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                         | 1/2.7" CMOS                         |
| Тип подсветки                            | LED                                 | EXIR                                |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                           | -40...+60                           |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                   | 8                                   |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                  | 30                                  |
| Другая аналитика                         | Нет                                 | Нет                                 |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)              | DC 12 В, PoE (802.3af)              |
| Потребляемая мощность, Вт                | 6,5                                 | 6,5                                 |
| Угол обзора D °                          | 99                                  | 99                                  |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                   | 2                                   |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100000 с                    | 1/3 - 1/100 000 с                   |
| Угол обзора V °                          | 44                                  | 44                                  |
| Угол обзора H °                          | 83                                  | 83                                  |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                                   | 4                                   |
| Класс защиты                             | IP67                                | IP67                                |
| WDR                                      | DWDR                                | DWDR                                |
| Wi-Fi                                    | Нет                                 | Нет                                 |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                 | Нет                                 |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                 | Нет                                 |
| Встроенный динамик                       | Нет                                 | Нет                                 |
| Вторжение в зону                         | Нет                                 | Нет                                 |
| Дворник                                  | Нет                                 | Нет                                 |
| Детектор движения                        | Да                                  | Да                                  |
| Детектор лиц                             | Нет                                 | Нет                                 |
| Детектор людей                           | Нет                                 | Нет                                 |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                 | Нет                                 |
| Кнопка сброса                            | Да                                  | Да                                  |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                   | microSD до 256 Гб                   |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                           | 1920x1080                           |

|                        |                                      |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Обогреватель           | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии      | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка RTSP         | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей          | Нет                                  | Нет                                  |
| Режим «День/ночь»      | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр               |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива          | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                 | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор             | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон    | Да                                   | Да                                   |
| Анализ поведения       | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус              | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита            | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель          | HiWatch                              | HiWatch                              |
| Распознавание номеров  | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF        | Да                                   | Да                                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.