

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS1110-105-8POE v2	iFLOW F-SW-EU410HPOE-V
Код ДИАС	56727	84062
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	11 414 руб.	12 890 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,963	0,55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	168x32x86	217,6x27,8x103,55
Бюджет PoE, Вт	105	110
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	32	90
Встроенная грозозащита, кВ	4	—
Относительная влажность, %	10-95	5-95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	2	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	4,17
Таблицы MAC-адресов, К	1	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	На стол	На стол / на стену
Производитель	TRASSIR	iFLOW
Дальность режима передачи, м	250	300
Класс защиты	IP30	—
Буфер пакетов, Мб	1	—
Питание	AC 100-240 В	DC 48 В, 2,5 А
Охлаждение	Пассивное	—
Метод подачи PoE	—	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Количество портов PoE	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Функции уровня 2	Нет	—
QoS	Нет	—
Интерфейс управления	Нет	—
Безопасность	Нет	—
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.