

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS1110-105-8POE v2	TRASSIR TR-NS27124S-360-8POE
Код ДИАС	56727	89106
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	11 414 руб.	73 338 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,963	1,3
Рабочая температура, С°	0...+40	-40...+80
Размеры (ШхВхГ) (мм)	168x32x86	188x130x50
Бюджет PoE, Вт	105	360
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	32	90
Встроенная грозозащита, кВ	4	6
Относительная влажность, %	10-95	5-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	2	128
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	40,32
Таблицы MAC-адресов, К	1	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На стол	На DIN-рейку
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2+
Класс защиты	IP30	IP40
Буфер пакетов, Мб	1	4,1
Функции уровня 2	Нет	Поддержка VLAN на основе порта (Port-based VLANs), 802.1Q VLAN Поддержка STP Поддержка RSTP Поддержка MSTP Управление портами Port Mirror (many-to-one port mirroring), Поддержка изолирования портов Port Isolation, Port Flow Control: Half duplex, Full Duplex, Cable Sequence: auto-MDIX, автоматическая идентификация прямых и перекрестных кабелей, Negotiation Mode: автоматическая поддержка на портах IGMP Snooping Поддержка отслеживания IGMP v1/2/3 Поддержка MLD v1/2 Поддержка GMRP Protocol Registration
QoS	Нет	Алгоритм приоритета очереди портов 802.1p Поддержка COS/TOS Планирование очередей WRR Поддержка моделей планирования WRR, SP, WFQ
Интерфейс управления	Нет	Поддержка консоли, Telnet, TFTP, SSH Поддержка SNMP v1/v2/v3 Поддержка RMON v1/v2 Поддержка управления RMON

Безопасность	Нет	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access
Питание	AC 100-240 В	DC 12-57 В
Общее количество портов	10	13
Стандарты и протоколы	—	1-81000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 9-12550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)
Метод подачи PoE	—	1-2, 5-8 А; 3-4 А+В
Количество портов PoE	8	8
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	250	250
Охлаждение	Пассивное	Пассивное

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.