

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	QTECH QSW-3750-28T-POE-AC-R	Hikvision DS-3E0528HP-E
Код ДИАС	57117	67296
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	152 381 руб.	32 000 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	3,9	—
Рабочая температура, С°	0...+50	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x280	440x44x220,8
Питание	AC 220 В	AC 110-240 В
Количество SFP портов	4	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
QoS	8 очередей на порт; Маркировка трафика 802.1p/DSCP/TOS; Алгоритмы обработки очередей: SP, WRR, WDRR, SP+WRR,; SP+WDRR; Метод congestion avoidance: Tail drop; Ограничение трафика на портах	—
Безопасность	Storm Control на основе пакетов и байтов; BPDU Guard, BPDU Filter, Root Guard, Loop Guard,; TC-protection, Loopback-detection; Port Security, Dynamic ARP Inspection, Anti-ARP-Scan, IP, Source Guard; IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting Radius,; TACACS+, RADIUS	—
Встроенная грозозащита, кВ	4	6
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	5-95
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	42	41,664
Таблицы MAC-адресов, K	16	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Охлаждение	Да	—
Поддержка jumbo frame	12 КБ	—
Способ монтажа	В стойку	На стол
Производитель	QTECH	Hikvision
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Дальность режима передачи, м	—	300
Бюджет PoE, Вт	370	370
Количество портов PoE	24	24
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	56
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Общее количество портов	28	28

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.