

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2383G0-I (2.8mm)	Uniview IPC3618LE-ADF28KC-DL
Код ДИАС	57520	81770
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	21 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,62	0,32
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ127,3х95,9	Φ118х96
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	15	20
Потребляемая мощность, Вт	9	5
Светочувствительность, Lux	0,01	0,005
Угол обзора D °	124	86.5
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	1 - 1/100000 с
Угол обзора V °	53	53.9
Угол обзора H °	102	98.7
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Матрица	1/2.5" CMOS	1/2.8" CMOS
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тип подсветки	EXIR	IR/LED
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
Производитель	Hikvision	UNV
Встроенный динамик	—	Да
Детектор движения	—	Да
Детектор людей	—	Да
Кнопка сброса	—	Да
Поддержка RTSP	—	Да
Встроенный микрофон	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Битрейт видео, Мбит/с	16	16
Дальность действия подсветки, м	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	8	8
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 128 Гб
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Поддержка ONVIF	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Аудио вход/выход	—	Нет

Вандалозащищенность	—	Нет
RS-485	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.