

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2383G0-I (2.8mm)	iFLOW F-IC-2486CMS(2.8mm)
Код ДИАС	57520	84240
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	25 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,62	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ127,3х95,9	—
Битрейт видео, Мбит/с	16	—
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	15	25
Потребляемая мощность, Вт	9	9,5
Светочувствительность, Lux	0,01	0,0005
Угол обзора D °	124	—
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	—
Угол обзора V °	53	—
Угол обзора H °	102	—
WDR	WDR (120 dB)	WDR (130 dB)
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 512 Гб
Матрица	1/2.5" CMOS	1/1.8" CMOS
Тип подсветки	EXIR	Smart IR
Производитель	Hikvision	iFLOW
Аудио вход/выход	—	аудиовход/выход 1/1
Встроенный микрофон	—	Да
Вандалозащищенность	—	IK10
Вторжение в зону	—	Да
Детектор движения	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Поддержка RTSP	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	8	8
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC ROI
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Поддержка ONVIF	Да	Да
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием

Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
------------------------	-----	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.