

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS14202S-185-16POE	TRASSIR TR-NS1410-120-8POE
Код ДИАС	57966	37864
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	32 834 руб.	16 218 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	4,2	0,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x44x180	210x35x150
Бюджет PoE, Вт	185	180
Количество портов PoE	16	8
Количество SFP портов	2	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Относительная влажность, %	10-90	0-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	40	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	29,76	1,48
Таблицы MAC-адресов, К	8	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	В стойку / на стол	На стол
Рабочая температура, С°	0...+40	-10...+55
Буфер пакетов, Мб	4,1	2,5
Стандарты и протоколы	t 16 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, PoE ports) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, Uplink) 2 x 1000 Мбит/с (Base-X, SFP)	1-8100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 9-101000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)
Общее количество портов	20	10
Метод подачи PoE	—	1 A+B; 2-8 A
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	250	250
Класс защиты	IP30	IP30
Функции уровня 2	Нет	Нет
QoS	Нет	Нет
Интерфейс управления	Нет	Нет
Безопасность	Нет	Нет
Охлаждение	Пассивное	Пассивное

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.