

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS14202S-185-16POE	TRASSIR TR-NS15061S-150-4POE
Код ДИАС	57966	39929
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	32 834 руб.	18 258 руб.
Наличие	удалённый склад	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	4,2	0,9
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x44x180	155x40x115
Питание	AC 100-240 В	DC 12-57 В
Бюджет PoE, Вт	185	150
Количество портов PoE	16	4
Количество SFP портов	2	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Встроенная грозозащита, кВ	6	4
Относительная влажность, %	10-90	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	40	12
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	29,76	8,92
Таблицы MAC-адресов, К	8	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	В стойку / на стол	На DIN-рейку / на стол
Рабочая температура, С°	0...+40	-40...+80
Класс защиты	IP30	IP40
Буфер пакетов, Мб	4,1	2,5
Стандарты и протоколы	t 16 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, PoE ports) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, Uplink) 2 x 1000 Мбит/с (Base-X, SFP)	1-4250(10BaseT) Cat3/4/5UTP (PoE/Data) 51000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 6550(1000Base-SX/Base-LX)
Общее количество портов	20	6
Метод подачи PoE	—	1 A+B; 2-4 A
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	250	250
Функции уровня 2	Нет	Нет
QoS	Нет	Нет
Интерфейс управления	Нет	Нет
Безопасность	Нет	Нет
Охлаждение	Пассивное	Пассивное

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.