

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS14202S-185-16POE	TRASSIR TR-NS24102S-120-8PoE
Код ДИАС	57966	57958
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	32 834 руб.	24 980 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	4,2	1,85
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x44x180	230x150x44.5
Бюджет PoE, Вт	185	120
Количество портов PoE	16	8
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	40	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	29,76	41,67
Способ монтажа	В стойку / на стол	На стол
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2+
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+45
Стандарты и протоколы	t 16 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, PoE ports) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, Uplink) 2 x 1000 Мбит/с (Base-X, SFP)	1-8100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 9-10550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)
Функции уровня 2	Нет	VLAN Поддержка VLAN на основе порта (Port-based VLANs) 802.1Q VLAN Безотказность Поддержка STP Поддержка RSTP Поддержка MSTP Управление портами Port Mirror (many-to-one port mirroring) Поддержка изолирования портов Port Isolation Port Flow Control: Half duplex, Full Duplex Cable Sequence: auto-MDIX, автоматическая идентификация прямых и перекрестных кабелей Negotiation Mode: автоматическая поддержка на портах IGMP Snooping Поддержка отслеживания
QoS	Нет	Алгоритм приоритета очереди портов 802.1p Поддержка COS/TOS Планирование очередей WRR Поддержка моделей планирования WRR, SP, WFQ
Интерфейс управления	Нет	Поддержка консоли, Telnet, TFTP Поддержка SNMP v1/v2c/v3 Поддержка RMON v1/v2/v3 Поддержка управления RMON
Безопасность	Нет	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access
Общее количество портов	20	10
Метод подачи PoE	—	A
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В

Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	10-90	10-90
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	250	250
Класс защиты	IP30	IP30
Буфер пакетов, Мб	4,1	4,1
Охлаждение	Пассивное	Пассивное

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 06:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.