

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS14202S-185-16POE	TRASSIR TR-NS25061S-180-4POE
Код ДИАС	57966	89102
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	32 834 руб.	39 900 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	4,2	0,89
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x44x180	156x45x115
Питание	AC 100-240 В	DC 12-57 В
Бюджет PoE, Вт	185	180
Количество портов PoE	16	4
Количество SFP портов	2	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Относительная влажность, %	10-90	5-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	40	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	29,76	8,93
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	В стойку / на стол	На DIN-рейку
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2+
Рабочая температура, С°	0...+40	-40...+80
Класс защиты	IP30	IP40
Стандарты и протоколы	t 16 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, PoE ports) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, Uplink) 2 x 1000 Мбит/с (Base-X, SFP)	1-51000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 6550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)
Функции уровня 2	Нет	Поддержка VLAN на основе порта (Port-based VLANs), 802.1Q VLAN Поддержка STP Поддержка RSTP Поддержка MSTP Управление портами Port Mirror (many-to-one port mirroring), Поддержка изолирования портов Port Isolation, Port Flow Control: Half duplex, Full Duplex, Cable Sequence: auto-MDIX, автоматическая идентификация прямых и перекрестных кабелей, Negotiation Mode: автоматическая поддержка на портах IGMP Snooping Поддержка отслеживания IGMP v1/2/3 Поддержка MLD v1/2 Поддержка GMRP Protocol Registration
QoS	Нет	Алгоритм приоритета очереди портов 802.1p Поддержка COS/TOS Планирование очередей WRR Поддержка моделей планирования WRR, SP, WFQ

Интерфейс управления	Нет	Поддержка консоли, Telnet, TFTP, SSH Поддержка SNMP v1/v2/v3 Поддержка RMON v1/v2 Поддержка управления
Безопасность	Нет	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access
Общее количество портов	20	5
Метод подачи PoE	—	1 A+B; 2-4 A
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	250	250
Буфер пакетов, Мб	4,1	4,1
Охлаждение	Пассивное	Пассивное

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.