

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS14282C-370-24PoE	TRASSIR TR-NS1126-225-24PoE
Код ДИАС	57967	43344
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	43 758 руб.	32 834 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	3,74	2,04
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x207	280x44x180
Бюджет PoE, Вт	370	225
Количество SFP портов	2	1
Встроенная грозозащита, кВ	6	4
Относительная влажность, %	10-90	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	8,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,7	6,5
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Буфер пакетов, Мб	4,1	4
Стандарты и протоколы	24 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, PoE ports) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, Uplink) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-X, Combo RJ45 + SFP)	24*10/100 Мбит/с 1 Combo * 10/100/1000 Мбит/с 1* 10/100/1000 Мбит/с RJ45
Общее количество портов	28	26
Метод подачи PoE	—	A
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	24	24
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	32	32
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	250	250
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP30	IP30
Функции уровня 2	Нет	Нет
QoS	Нет	Нет
Интерфейс управления	Нет	Нет
Безопасность	Нет	Нет
Охлаждение	Пассивное	Пассивное

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.