

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS14282C-370-24POE	TRASSIR TR-NS14202S-185-16POE
Код ДИАС	57967	57966
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	43 758 руб.	32 834 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	3,74	4,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x207	280x44x180
Бюджет PoE, Вт	370	185
Количество портов PoE	24	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	32	30
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	40
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,7	29,76
Стандарты и протоколы	24 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, PoE ports) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, Uplink) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-X, Combo RJ45 + SFP)	t 16 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, PoE ports) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, Uplink) 2 x 1000 Мбит/с (Base-X, SFP)
Общее количество портов	28	20
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество SFP портов	2	2
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	10-90	10-90
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	250	250
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP30	IP30
Буфер пакетов, Мб	4,1	4,1
Функции уровня 2	Нет	Нет
QoS	Нет	Нет
Интерфейс управления	Нет	Нет
Безопасность	Нет	Нет
Охлаждение	Пассивное	Пассивное

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.