

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS14282C-370-24PoE	TRASSIR TR-NS24202S-300-16PoE v2 (D)
Код ДИАС	57967	91489
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	43 758 руб.	50 898 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	3,74	1,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x207	295x45x195
Бюджет PoE, Вт	370	300
Количество портов PoE	24	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	32	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	3
Относительная влажность, %	10-90	5-90
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,7	40,32
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2+
Рабочая температура, С°	0...+40	-20...+55
Стандарты и протоколы	24 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, PoE ports) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, Uplink) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-X, Combo RJ45 + SFP)	1-16250(10BaseT) Cat3/4/5UTP (PoE/Data) 17-181000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 19-20550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)
Функции уровня 2	Нет	VLAN Поддержка VLAN на основе порта (Port-based VLANs) 802.1Q VLAN Безотказность Поддержка STP Поддержка RSTP Поддержка MSTP Управление портами Port Mirror (many-to-one port mirroring) Поддержка изолирования портов Port Isolation Port Flow Control: Half duplex, Full Duplex Cable Sequence: auto-MDIX, автоматическая идентификация прямых и перекрестных кабелей Negotiation Mode: автоматическая поддержка на портах IGMP Snooping Поддержка отслеживания
QoS	Нет	Алгоритм приоритета очереди портов 802.1p Поддержка COS/TOS Планирование очередей WRR Поддержка моделей планирования WRR, SP, WFQ
Интерфейс управления	Нет	Поддержка консоли, Telnet, TFTP Поддержка SNMP v1/v2c/v3 Поддержка RMON v1/v2/v3 Поддержка управления RMON
Безопасность	Нет	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access
Охлаждение	Пассивное	Активное
Общее количество портов	28	20

Метод подачи PoE	—	1-2 A+B+; 3-16 A
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество SFP портов	2	2
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	56
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	250	250
Класс защиты	IP30	IP30
Буфер пакетов, Мб	4,1	4,1

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.