

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS14282C-370-24POE	TRASSIR TR-NS14282C-370-24POE (D)
Код ДИАС	57967	91958
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	43 758 руб.	43 758 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Стандарты и протоколы	24 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, PoE ports) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, Uplink) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-X, Combo RJ45 + SFP)	25 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, PoE ports) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, Uplink) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-X, Combo RJ45 + SFP)
Вес нетто, кг	3,74	3,74
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x207	440x44x207
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	370	370
Количество портов PoE	24	24
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	32	32
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	10-90	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,7	41,7
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	250	250
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP30	IP30
Буфер пакетов, Мб	4,1	4,1
Функции уровня 2	Нет	Нет
QoS	Нет	Нет
Интерфейс управления	Нет	Нет
Безопасность	Нет	Нет
Охлаждение	Пассивное	Пассивное
Общее количество портов	28	28

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.