

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                      | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена            |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Модель</b>                        | <b>REXANT 01-0050 Rexant</b>        | <b>ITK LC3-C5E04-139-S-P-R</b> |
| Код ДИАС                             | 59186                               | 88696                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                | 33 282 руб.                         | 22 793 руб.                    |
| Наличие                              | под заказ                           | удалённый склад                |
| Вес нетто, кг                        | 13,75                               | 9                              |
| Диаметр кабеля, мм                   | 6,6                                 | 5,2                            |
| Диаметр проводника (мм)              | 0,57                                | 24 AWG (0,52 мм)               |
| Максимальная полоса пропускания, МГц | 250                                 | 100                            |
| Материал внешней оболочки            | HF                                  | LDPE                           |
| Цвет                                 | Оранжевый                           | Черный                         |
| Категория кабеля                     | 6                                   | 5e                             |
| Материал изоляции проводников        | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) | Твердый полиэтилен             |
| Назначение кабеля                    | Внутренний                          | Внешний                        |
| Тип проводников                      | Одножильный                         | Многожильный                   |
| Производитель                        | REXANT                              | ITK                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                 | —                                   | 390x240x380                    |
| Рабочая температура, С°              | -60...+60                           | -60...+60                      |
| Количество пар                       | 4                                   | 4                              |
| Кратность, м                         | 305                                 | 305                            |
| Экран                                | Нет                                 | Нет                            |
| Материал проводников                 | Медь (Cu)                           | Медь (Cu)                      |
| Трос                                 | Нет                                 | Нет                            |
| Тип кабеля                           | U/UTP                               | U/UTP                          |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.