

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                        | Заявлено в проекте                 | Предлагаемая замена          |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Модель</b>                          | <b>REXANT 01-2681 Rexant</b>       | <b>REXANT 01-2651 Rexant</b> |
| Код ДИАС                               | 59188                              | 59202                        |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                  | 18 808 руб.                        | 13 378 руб.                  |
| Наличие                                | под заказ                          | под заказ                    |
| Вес нетто, кг                          | 7,8                                | 10                           |
| Рабочая температура, С°                | -50...+60                          | -40...+60                    |
| Диаметр кабеля, мм                     | 3,7                                | 6                            |
| Кратность, м                           | 400                                | 305                          |
| Материал внешней оболочки              | Полиэтилен                         | ПВХ                          |
| Диаметр внутреннего проводника, мм     | 0,37                               | 0,58                         |
| Диаметр по внутреннему диэлектрику, мм | 2,2                                | 3,9                          |
| Плотность оплетки, %                   | 82                                 | 64                           |
| Сопротивление связи, мОм/м             | 320                                | 200                          |
| Цвет                                   | Черный                             | Белый                        |
| Материал изоляции проводников          | Полиэтилен низкой плотности (LDPE) | Вспененный полиэтилен        |
| Экран                                  | —                                  | Алюминиевая фольга           |
| Волновое сопротивление, Ом             | 75                                 | 75                           |
| Диаметр проволоки в оплётке, мм        | 0,15                               | 0,15                         |
| Назначение кабеля                      | Внешний                            | Внешний                      |
| Материал внешнего проводника           | Медь                               | Медь                         |
| Материал внутреннего проводника        | Медь                               | Медь                         |
| Производитель                          | REXANT                             | REXANT                       |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 18:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.