

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                        | Заявлено в проекте           | Предлагаемая замена          |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Модель</b>                          | <b>REXANT 01-2203 Rexant</b> | <b>REXANT 01-2241 Rexant</b> |
| Код ДИАС                               | 59195                        | 59203                        |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                  | 7 816 руб.                   | 7 815 руб.                   |
| Наличие                                | под заказ                    | под заказ                    |
| Вес нетто, кг                          | 12,1                         | 4,2                          |
| Кратность, м                           | 305                          | 100                          |
| Экран                                  | Алюминиевая фольга           | Двойной экран                |
| Диаметр внутреннего проводника, мм     | 1,02                         | 1                            |
| Плотность оплетки, %                   | 64                           | 75                           |
| Назначение кабеля                      | Внешний                      | Внутренний                   |
| Материал внешнего проводника           | Алюминий                     | Медь                         |
| Материал внутреннего проводника        | Сталь плакированный медью    | Медь                         |
| Рабочая температура, С°                | -40...+60                    | -40...+60                    |
| Диаметр кабеля, мм                     | 6,8                          | 6,8                          |
| Материал внешней оболочки              | ПВХ                          | ПВХ                          |
| Волновое сопротивление, Ом             | 75                           | 75                           |
| Диаметр по внутреннему диэлектрику, мм | 4,8                          | 4,8                          |
| Диаметр проволоки в оплётке, мм        | 0,15                         | 0,15                         |
| Сопротивление связи, МОм/м             | 200                          | 200                          |
| Цвет                                   | Белый                        | Белый                        |
| Материал изоляции проводников          | Вспененный полиэтилен        | Вспененный полиэтилен        |
| Производитель                          | REXANT                       | REXANT                       |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.