

**ООО «ДИАС»**

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                        | Заявлено в проекте           | Предлагаемая замена                |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Модель</b>                          | <b>REXANT 01-2231 Rexant</b> | <b>REXANT 01-2681 Rexant</b>       |
| Код ДИАС                               | 59196                        | 59188                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                  | 15 433 руб.                  | 18 808 руб.                        |
| Наличие                                | под заказ                    | под заказ                          |
| Вес нетто, кг                          | 12,18                        | 7,8                                |
| Рабочая температура, С°                | -40...+60                    | -50...+60                          |
| Диаметр кабеля, мм                     | 6,8                          | 3,7                                |
| Кратность, м                           | 305                          | 400                                |
| Материал внешней оболочки              | ПВХ                          | Полиэтилен                         |
| Экран                                  | Да                           | —                                  |
| Диаметр внутреннего проводника, мм     | 1                            | 0,37                               |
| Диаметр по внутреннему диэлектрику, мм | 4,8                          | 2,2                                |
| Плотность оплетки, %                   | 64                           | 82                                 |
| Сопротивление связи, МОм/м             | 200                          | 320                                |
| Цвет                                   | Белый                        | Черный                             |
| Материал изоляции проводников          | Вспененный полиэтилен        | Полиэтилен низкой плотности (LDPE) |
| Волновое сопротивление, Ом             | 75                           | 75                                 |
| Диаметр проволоки в оплётке, мм        | 0,15                         | 0,15                               |
| Назначение кабеля                      | Внешний                      | Внешний                            |
| Материал внешнего проводника           | Медь                         | Медь                               |
| Материал внутреннего проводника        | Медь                         | Медь                               |
| Производитель                          | REXANT                       | REXANT                             |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.