

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                        | Заявлено в проекте           | Предлагаемая замена          |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Модель</b>                          | <b>REXANT 01-2641 Rexant</b> | <b>REXANT 01-2222 Rexant</b> |
| Код ДИАС                               | 59199                        | 59198                        |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                  | 4 386 руб.                   | 5 133 руб.                   |
| Наличие                                | удалённый склад              | под заказ                    |
| Вес нетто, кг                          | 3,98                         | 3,1                          |
| Рабочая температура, С°                | -40...+60                    | -60...+60                    |
| Диаметр кабеля, мм                     | 6                            | 6,8                          |
| Материал внешней оболочки              | ПВХ                          | Полиэтилен                   |
| Экран                                  | Алюминиевая фольга           | Да                           |
| Диаметр внутреннего проводника, мм     | 0,58                         | 1                            |
| Диаметр по внутреннему диэлектрику, мм | 3,9                          | 4,8                          |
| Цвет                                   | Белый                        | Черный                       |
| Назначение кабеля                      | Внутренний                   | Внешний                      |
| Кратность, м                           | 100                          | 100                          |
| Волновое сопротивление, Ом             | 75                           | 75                           |
| Диаметр проволоки в оплётке, мм        | 0,15                         | 0,15                         |
| Плотность оплетки, %                   | 64                           | 64                           |
| Сопротивление связи, МОм/м             | 200                          | 200                          |
| Материал изоляции проводников          | Вспененный полиэтилен        | Вспененный полиэтилен        |
| Трос                                   | Нет                          | —                            |
| Материал внешнего проводника           | Медь                         | Медь                         |
| Материал внутреннего проводника        | Медь                         | Медь                         |
| Производитель                          | REXANT                       | REXANT                       |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.