

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2732F-IS	Uniview IPC322LB-SF28K-A
Код ДИАС	59577	60523
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	7 840 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	1	0,358
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ140x99,9	Φ109x81
Битрейт видео, Мбит/с	16	6
Видеосжатие	H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	20	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3at)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	5,5	5
Число пикселей, Мп	3	2
Скорость электронного затвора	1/25 - 1/100,000 с	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора Н °	105.2-31.9	101.1
Улучшение изображения	3D DNR BLC	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
Класс защиты	IP66	IP67
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Максимальное разрешение	2048x1536	1920x1080
Матрица	1/3" CMOS	1/2.9" CMOS
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	ICR переключатель
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
Производитель	Hikvision	UNV
Угол обзора D °	—	111
Угол обзора V °	—	55
Детектор движения	—	Да
Поддержка ONVIF	—	Да
Поддержка RTSP	—	Да
Грозозащита	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	30	30
Светочувствительность, Lux	0,01	0,01
WDR	DWDR	DWDR
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 128 Гб
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип подсветки	IR	IR
Wi-Fi	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет

Встроенный микрофон	—	Нет
---------------------	---	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 19:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.