

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте              | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2CD2732F-IS</b> | <b>Uniview IPC322LB-DSF28K-G</b>          |
| Код ДИАС                         | 59577                           | 60529                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                      | 9 680 руб.                                |
| Наличие                          | под заказ                       | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                    | 1                               | 0,32                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф140х99,9                       | Ф109х81                                   |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                              | 6                                         |
| Видеосжатие                      | H.264, MJPEG                    | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Максимальная частота кадров, fps | 20                              | 30                                        |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3at)          | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Потребляемая мощность, Вт        | 5,5                             | 5                                         |
| Число пикселей, Мп               | 3                               | 2                                         |
| Скорость электронного затвора    | 1/25 - 1/100,000 с              | 1 ~ 1/100000 с                            |
| Угол обзора Н °                  | 105.2-31.9                      | 112.9                                     |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8-12                          | 2.8                                       |
| Класс защиты                     | IP66                            | IP67                                      |
| WDR                              | DWDR                            | WDR (120 dB)                              |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1             | Нет                                       |
| Максимальное разрешение          | 2048x1536                       | 1920x1080                                 |
| Матрица                          | 1/3" CMOS                       | 1/2.7" CMOS                               |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр          | ICR переключатель                         |
| Тип объектива                    | Моторизованный                  | С фиксированным фокусным расстоянием      |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                             | Нет                                       |
| Производитель                    | Hikvision                       | UNV                                       |
| Угол обзора D °                  | —                               | 121.2                                     |
| Угол обзора V °                  | —                               | 59.1                                      |
| Детектор движения                | —                               | Да                                        |
| Поддержка ONVIF                  | —                               | Да                                        |
| Поддержка RTSP                   | —                               | Да                                        |
| Грозозащита                      | —                               | Да                                        |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                       | -40...+60                                 |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                              | 30                                        |
| Светочувствительность, Lux       | 0,01                            | 0,01                                      |
| Вандалозащищенность              | IK10                            | IK10                                      |
| Локальное хранилище              | microSD до 128 Гб               | microSD до 128 Гб                         |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                           | RJ-45                                     |
| Тип подсветки                    | IR                              | IR                                        |
| Wi-Fi                            | —                               | Нет                                       |
| Встроенный динамик               | —                               | Нет                                       |

|                     |   |     |
|---------------------|---|-----|
| Встроенный микрофон | — | Нет |
|---------------------|---|-----|

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 04:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.