

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                | Предлагаемая замена                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua<br/>DH-IPC-HFW3849T1P-AS-PV-0360B-S3</b> | <b>Dahua DH-IPC-HFW2449S-S-IL-0360B</b> |
| Код ДИАС                                 | 59607                                             | 33507                                   |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 26 090 руб.                                       | 13 390 руб.                             |
| Наличие                                  | под заказ                                         | под заказ                               |
| Вес нетто, кг                            | 1                                                 | 0,48                                    |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 94,4х84,7х288,4                                   | 70х70х166.2                             |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                                 | 6                                       |
| Потребляемая мощность, Вт                | 9,7                                               | 5,2                                     |
| Светочувствительность, Lux               | 0,007                                             | 0,005                                   |
| Угол обзора D °                          | 102                                               | 94                                      |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                                 | 4                                       |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100000 с                                  | 1/3 с ~ 1/100000 с                      |
| Угол обзора V °                          | 46                                                | 41                                      |
| Угол обзора H °                          | 89                                                | 78                                      |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                               | Нет                                     |
| Детектор движения                        | Да                                                | Нет                                     |
| Максимальное разрешение                  | 3840x2160                                         | 2688x1520                               |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                                       | 1/2.9" CMOS                             |
| Тип подсветки                            | IR                                                | IR/LED                                  |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                               | Нет                                     |
| Режим «День/ночь»                        | —                                                 | Механический ИК-фильтр                  |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                         | -40...+60                               |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG               | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG     |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                                | 30                                      |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                                | 25                                      |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                            | DC 12 В, PoE (802.3af)                  |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                          | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                |
| Фокусное расстояние, мм                  | 3.6                                               | 3.6                                     |
| Класс защиты                             | IP67                                              | IP67                                    |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                                      | WDR (120 dB)                            |
| Wi-Fi                                    | Нет                                               | Нет                                     |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                               | Нет                                     |
| Встроенный динамик                       | Нет                                               | Нет                                     |
| Вторжение в зону                         | Да                                                | Да                                      |
| Дворник                                  | Нет                                               | Нет                                     |
| Детектор лиц                             | Нет                                               | Нет                                     |
| Детектор людей                           | Нет                                               | Нет                                     |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                               | Нет                                     |

|                       |                                      |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Кнопка сброса         | Нет                                  | Нет                                  |
| Локальное хранилище   | microSD до 256 Гб                    | microSD до 256 Гб                    |
| Обогреватель          | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии     | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка ONVIF       | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP        | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей         | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс     | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива         | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор            | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон   | Да                                   | Да                                   |
| Анализ поведения      | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус             | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита           | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель         | Dahua                                | Dahua                                |
| Распознавание номеров | Нет                                  | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 16:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.