

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                | Предлагаемая замена                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua<br/>DH-IPC-HFW3849T1P-AS-PV-0360B-S3</b> | <b>Dahua DH-IPC-HFW2831SP-S-0360B</b> |
| Код ДИАС                         | 59607                                             | 64709                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 26 090 руб.                                       | 19 290 руб.                           |
| Наличие                          | под заказ                                         | под заказ                             |
| Вес нетто, кг                    | 1                                                 | —                                     |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                         | —                                     |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 94,4х84,7х288,4                                   | —                                     |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                                 | —                                     |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                                | 15                                    |
| Потребляемая мощность, Вт        | 9,7                                               | 5,5                                   |
| Светочувствительность, Lux       | 0,007                                             | 0,009                                 |
| Угол обзора D °                  | 102                                               | —                                     |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100000 с                                  | —                                     |
| Угол обзора V °                  | 46                                                | —                                     |
| Угол обзора H °                  | 89                                                | —                                     |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                          | 3D DNR   BLC   HLC                    |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                               | Нет                                   |
| Детектор движения                | Да                                                | Нет                                   |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                                       | 1/2.7" CMOS                           |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                                | Нет                                   |
| Поддержка RTSP                   | Да                                                | —                                     |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                                             | нет                                   |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                               | Нет                                   |
| Встроенный микрофон              | Да                                                | Нет                                   |
| Режим «День/ночь»                | —                                                 | Механический ИК-фильтр                |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG               | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG   |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                                | 30                                    |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                            | DC 12 В, PoE (802.3af)                |
| Число пикселей, Мп               | 8                                                 | 8                                     |
| Фокусное расстояние, мм          | 3.6                                               | 3.6                                   |
| Класс защиты                     | IP67                                              | IP67                                  |
| WDR                              | WDR (120 dB)                                      | WDR (120 dB)                          |
| Wi-Fi                            | Нет                                               | Нет                                   |
| Вандалозащищенность              | Нет                                               | Нет                                   |
| Встроенный динамик               | Нет                                               | Нет                                   |
| Вторжение в зону                 | Да                                                | Да                                    |
| Дворник                          | Нет                                               | Нет                                   |
| Детектор лиц                     | Нет                                               | Нет                                   |
| Детектор людей                   | Нет                                               | Нет                                   |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Кнопка сброса                            | Нет                                  | —                                    |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                    | microSD до 256 Гб                    |
| Максимальное разрешение                  | 3840x2160                            | 3840x2160                            |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии                        | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                            | IR                                   | IR                                   |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус                                | Нет                                  | —                                    |
| Грозозащита                              | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель                            | Dahua                                | Dahua                                |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.