

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua<br/>DH-IPC-HFW3849T1P-AS-PV-0360B-S3</b> | <b>Uniview IPC2128LE-ADF40KMC-DL</b>      |
| Код ДИАС                         | 59607                                             | 81773                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 26 090 руб.                                       | 21 790 руб.                               |
| Наличие                          | под заказ                                         | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                    | 1                                                 | 0,4                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 94,4x84,7x288,4                                   | 75x74x192                                 |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                                 | 16                                        |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG               | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                                | 20                                        |
| Потребляемая мощность, Вт        | 9,7                                               | 5,5                                       |
| Светочувствительность, Lux       | 0,007                                             | 0,005                                     |
| Угол обзора D °                  | 102                                               | 103.6                                     |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100000 с                                  | 1 - 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                  | 46                                                | 48                                        |
| Угол обзора H °                  | 89                                                | 83.1                                      |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                          | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Фокусное расстояние, мм          | 3.6                                               | 4                                         |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                               | Нет                                       |
| Встроенный динамик               | Нет                                               | Да                                        |
| Вторжение в зону                 | Да                                                | —                                         |
| Детектор людей                   | Нет                                               | Да                                        |
| Кнопка сброса                    | Нет                                               | Да                                        |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                                 | microSD до 128 Гб                         |
| Пересечение линии                | Да                                                | —                                         |
| Тип подсветки                    | IR                                                | IR/LED                                    |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                               | Нет                                       |
| Производитель                    | Dahua                                             | UNV                                       |
| Режим «День/ночь»                | —                                                 | ICR переключатель                         |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                         | -40...+60                                 |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                                | 30                                        |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                            | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Число пикселей, Мп               | 8                                                 | 8                                         |
| Класс защиты                     | IP67                                              | IP67                                      |
| WDR                              | WDR (120 dB)                                      | WDR (120 dB)                              |
| Wi-Fi                            | Нет                                               | —                                         |
| Вандалозащищенность              | Нет                                               | Нет                                       |
| Дворник                          | Нет                                               | —                                         |
| Детектор движения                | Да                                                | Да                                        |
| Детектор лиц                     | Нет                                               | —                                         |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | —                                    |
| Максимальное разрешение                  | 3840x2160                            | 3840x2160                            |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                          | 1/2.8" CMOS                          |
| Обогреватель                             | Нет                                  | —                                    |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | —                                    |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | —                                    |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Да                                   |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус                                | Нет                                  | —                                    |
| Грозозащита                              | Нет                                  | —                                    |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | —                                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.