

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                | Предлагаемая замена            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua<br/>DH-IPC-HFW3849T1P-AS-PV-0360B-S3</b> | <b>iFLOW F-IC-2182C2M(4mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 59607                                             | 84230                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 26 090 руб.                                       | 21 090 руб.                    |
| Наличие                                  | под заказ                                         | удалённый склад                |
| Вес нетто, кг                            | 1                                                 | —                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 94,4х84,7х288,4                                   | —                              |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                                 | —                              |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG               | H.265+, H.265, H.264+, H.264   |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                                | 40                             |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                                | 20                             |
| Потребляемая мощность, Вт                | 9,7                                               | 7,5                            |
| Светочувствительность, Lux               | 0,007                                             | 0,005                          |
| Угол обзора D °                          | 102                                               | —                              |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100000 с                                  | —                              |
| Угол обзора V °                          | 46                                                | —                              |
| Угол обзора H °                          | 89                                                | —                              |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                          | 3D DNR   BLC   ROI             |
| Фокусное расстояние, мм                  | 3.6                                               | 4                              |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                               | Нет                            |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                                 | microSD до 512 Гб              |
| Тип подсветки                            | IR                                                | Smart IR                       |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                               | —                              |
| Производитель                            | Dahua                                             | iFLOW                          |
| Режим «День/ночь»                        | —                                                 | Механический ИК-фильтр         |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                         | -40...+60                      |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                            | DC 12 В, PoE (802.3af)         |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                                 | 8                              |
| Класс защиты                             | IP67                                              | IP67                           |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                                      | WDR (120 dB)                   |
| Wi-Fi                                    | Нет                                               | —                              |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                               | —                              |
| Встроенный динамик                       | Нет                                               | —                              |
| Вторжение в зону                         | Да                                                | Да                             |
| Дворник                                  | Нет                                               | —                              |
| Детектор движения                        | Да                                                | Да                             |
| Детектор лиц                             | Нет                                               | —                              |
| Детектор людей                           | Нет                                               | —                              |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                               | —                              |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Кнопка сброса           | Нет                                  | —                                    |
| Максимальное разрешение | 3840x2160                            | 3840x2160                            |
| Матрица                 | 1/2.8" CMOS                          | 1/2.8" CMOS                          |
| Обогреватель            | Нет                                  | —                                    |
| Пересечение линии       | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка ONVIF         | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей           | Нет                                  | —                                    |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                  | Нет                                  | —                                    |
| Тепловизор              | Нет                                  | —                                    |
| Встроенный микрофон     | Да                                   | Да                                   |
| Анализ поведения        | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус               | Нет                                  | —                                    |
| Грозозащита             | Нет                                  | —                                    |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | —                                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.