

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                          |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua DH-HAC-HDBW1500EP-0280B</b> | <b>Dahua</b>                                 |
| Код ДИАС                         | 59635                                | <b>DH-HAC-HDW1549XP-A-PRO-0280B</b><br>94604 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 6 190 руб.                           | 7 990 руб.                                   |
| Наличие                          | под заказ                            | под заказ                                    |
| Вес нетто, кг                    | 0,31                                 | 0,33                                         |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф109,9х81                            | Ф109.9х102.2                                 |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                   | 25                                           |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                | 0,0001                                       |
| Угол обзора V °                  | 58                                   | 57.5                                         |
| Улучшение изображения            | 2D DNR   BLC   HLC                   | 3D DNR                                       |
| Угол обзора, H°                  | 111                                  | 109.6                                        |
| Интерфейс камеры                 | Мультиформатная (AHD/TVI/CVI/CVBS)   | HDCVI/TVI/AHD/CVBS                           |
| WDR                              | DWDR                                 | WDR (130 dB)                                 |
| Максимальное разрешение          | 2880x1620                            | 2688x2160                                    |
| Матрица                          | 1/2.7" CMOS                          | CMOS                                         |
| Потребляемая мощность, Вт        | —                                    | 5,8                                          |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                            | -40...+60                                    |
| Питание                          | DC 12 В                              | DC 12 В                                      |
| Число пикселей, Мп               | 5                                    | 5                                            |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                  | 2.8                                          |
| Класс защиты                     | IP67                                 | IP67                                         |
| OSD меню                         | Нет                                  | —                                            |
| Производитель                    | Dahua                                | Dahua                                        |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.