

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DHI-IVSS7108	Hikvision DS-7616NI-M2/16P
Код ДИАС	59672	56221
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	78 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	7,66	3
Рабочая температура, С°	0...+45	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	439,7х89х446,2	385х52х315
HDMI	4	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	512	256
Кол-во HDD	8	2
Кол-во IP каналов	128	16
Объем HDD, ТБ	16	14
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Сетевые интерфейсы	4 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Производитель	Dahua	Hikvision
Дополнительные интерфейсы	—	Передняя панель: 1 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 2.0
Исходящая пропускная способность,	—	256
Количество портов PoE	—	16
Разрешение вывода	—	HDMI1: до 7680x4320; VGA1: до
Суммарная мощность PoE, Вт	—	200
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
VGA	1	1
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264
HDD в комплекте	Нет	Нет
Основной поток записи, Мп	32	32

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 06:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.