

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	HiWatch SWT-1309P	NST NS-SW-8F2F-P
Код ДИАС	59986	26085
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	8 260 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,35	0,79
Рабочая температура, С°	0...+40	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	170x27,6x93,1	210x35x150
Питание	DC 48 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	110	120
Буфер пакетов, Мб	4	0,7
Количество портов PoE	9	8
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	3,6	2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	2,678	1,488
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x и IEEE 802.3ab	IEEE802.3i – 10BaseT, IEEE802.3u – 100BaseTX, IEEE 802.3x – Flow Control
Таблицы MAC-адресов, К	16	1
Производитель	HiWatch	NST
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	300	250
Общее количество портов	9	10
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Индикаторы	—	S; V; P; Link/act; PoE
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол	На стол

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.